

간냉식 뒷면 보냉테이블 냉동·냉장고 (디지털)

Fan Cooling Reach Undercounter Solid Door Refrigerators & Freezers (Digital)



간냉식



디지털



올스텐



기계실 뒷면

| 재질 | 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털

뒷면 보냉테이블 700

GWFM-070FT

GWFM-070RT



뒷면 보냉테이블 700

-35℃
급속냉동




| 모델명 | GWFM-070FT | GWFM-070RT |
|----------|----------------|-------------|
| 외부크기(mm) | W700×D765×H850 | |
| 내부크기(mm) | W607×D512×H676 | |
| 선반(개) | 1 | |
| 중량(kg) | 50 | |
| 내용적(L) | 냉동전용 200 | 냉장전용 200 |
| 온도범위 | 냉동 -24℃ ~ -3℃ | 냉장 0℃ ~ 10℃ |
| 소비전력 | 380 W | 200 W |

| GWFM-070FTU | |
|-------------|----------------|
| 외부크기(mm) | W700×D765×H850 |
| 내부크기(mm) | W607×D512×H676 |
| 선반(개) | 1 |
| 중량(kg) | 50 |
| 내용적(L) | 냉동전용 200 |
| 온도범위 | 냉동 -35℃ ~ -5℃ |
| 소비전력 | 480 W |

뒷면 보냉테이블 900(3자)

GWFU-090FT


GWFU-090RT



뒷면 보냉테이블 1200(4자)

GWFU-120FT

GWFU-120RT



| 모델명 | GWFU-090FT | GWFU-090RT |
|----------|----------------|-------------|
| 외부크기(mm) | W923×D760×H850 | |
| 내부크기(mm) | W832×D512×H676 | |
| 선반(개) | 1 | |
| 중량(kg) | 55 | |
| 내용적(L) | 냉동전용 270 | 냉장전용 270 |
| 온도범위 | 냉동 -24℃ ~ -3℃ | 냉장 0℃ ~ 10℃ |
| 소비전력 | 400 W | 280 W |

| 모델명 | GWFU-120FT | GWFU-120RT |
|----------|-----------------|-------------|
| 외부크기(mm) | W1225×D760×H850 | |
| 내부크기(mm) | W1134×D512×H676 | |
| 선반(개) | 2 | |
| 중량(kg) | 65 | |
| 내용적(L) | 냉동전용 340 | 냉장전용 340 |
| 온도범위 | 냉동 -24℃ ~ -3℃ | 냉장 0℃ ~ 10℃ |
| 소비전력 | 600 W | 300 W |

* 전원 : AC 220 V, 60 Hz



간냉식 뒷면 보냉테이블 냉동·냉장고 (디지털)

Fan Cooling Reach Undercounter Solid Door Refrigerators & Freezers (Digital)



간냉식



디지털




올스텐



기계실 뒷면


| 재질 | 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털

뒷면 보냉테이블 1500(5자)




| GWFU-150RT | |
|------------|-----------------|
| 외부크기(mm) | W1530×D760×H850 |
| 내부크기(mm) | W1439×D512×H676 |
| 선반(개) | 2 |
| 중량(kg) | 80 |
| 내용적(L) | 냉장전용 454 |
| 온도범위 | 냉장 0℃ ~ 10℃ |
| 소비전력 | 300 W |

뒷면 보냉테이블 1500(5자)



| GWFU-150FT | |
|------------|-----------------|
| 외부크기(mm) | W1530×D760×H850 |
| 내부크기(mm) | W1439×D512×H676 |
| 선반(개) | 2 |
| 중량(kg) | 80 |
| 내용적(L) | 냉동전용 454 |
| 온도범위 | 냉동 -24℃ ~ -3℃ |
| 소비전력 | 600 W |

뒷면 보냉테이블 1800(6자)



| GWFU-180RT | |
|------------|-----------------|
| 외부크기(mm) | W1846×D760×H850 |
| 내부크기(mm) | W1755×D512×H676 |
| 선반(개) | 3 |
| 중량(kg) | 90 |
| 내용적(L) | 냉장전용 538 |
| 온도범위 | 냉장 0℃ ~ 10℃ |
| 소비전력 | 480 W |

뒷면 보냉테이블 1800(6자)



| GWFU-180FT | |
|------------|-----------------|
| 외부크기(mm) | W1846×D760×H850 |
| 내부크기(mm) | W1755×D512×H676 |
| 선반(개) | 3 |
| 중량(kg) | 90 |
| 내용적(L) | 냉동전용 538 |
| 온도범위 | 냉동 -24℃ ~ -3℃ |
| 소비전력 | 690 W |

* 전원 : AC 220 V, 60 Hz