



다목적 냉동고 (디지털 / 아날로그)

Solid Lid Chest Freezers (Digital / Analog)



직냉식



디지털



아날로그

| 컨트롤러 | 디지털, 아날로그

다목적 냉동고 75 리터



CWSM-080FA

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W655×D470×H870 | 선반(개) | - |
| 내부크기(mm) | W535×D349×H415 | 중량(kg) | 35 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 75 | 소비전력(W) | 180 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |

다목적 냉동고 95 리터



CWSM-100FA

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W570×D550×H890 | 선반(개) | - |
| 내부크기(mm) | W450×D429×H448 | 중량(kg) | 32 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 95 | 소비전력(W) | 200 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |

다목적 냉동고 165 리터



CWSM-130FA

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W700×D650×H890 | 선반(개) | 1 |
| 내부크기(mm) | W580×D528×H675 | 중량(kg) | 51 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 165 | 소비전력(W) | 210 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |

컨트롤러



디지털



아날로그

다목적 냉동고 (디지털 / 아날로그)

Solid Lid Chest Freezers (Digital / Analog)



직냉식



디지털



아날로그

| 컨트롤러 | 디지털, 아날로그

다목적 냉동고 120 리터



CWSM-145FA

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W735×D525×H890 | 선반(개) | - |
| 내부크기(mm) | W615×D404×H448 | 중량(kg) | 40 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 120 | 소비전력(W) | 220 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |

다목적 냉동고 160 리터



CWSM-160FA

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W700×D610×H890 | 선반(개) | 1 |
| 내부크기(mm) | W580×D490×H679 | 중량(kg) | 45 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 160 | 소비전력(W) | 220 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |

다목적 냉동고 170 리터



CWSM-170FA

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W750×D610×H890 | 선반(개) | 1 |
| 내부크기(mm) | W630×D490×H679 | 중량(kg) | 48 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 170 | 소비전력(W) | 220 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |

다목적 냉동고 220 리터



CWSM-220FA

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W850×D650×H890 | 선반(개) | 2 |
| 내부크기(mm) | W750×D528×H678 | 중량(kg) | 56 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 220 | 소비전력(W) | 220 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |



다목적 냉동고 (디지털 / 아날로그)

Solid Lid Chest Freezers (Digital / Analog)



직냉식



디지털



아날로그

| 컨트롤러 | 디지털, 아날로그

다목적 냉동고 230 리터



CWSM-230FA

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W900×D610×H890 | 선반(개) | 2 |
| 내부크기(mm) | W780×D490×H675 | 중량(kg) | 55 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 230 | 소비전력(W) | 220 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |

다목적 냉동고 270 리터



CWSM-270FA

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W1000×D650×H890 | 선반(개) | 2 |
| 내부크기(mm) | W880×D528×H675 | 중량(kg) | 62 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 270 | 소비전력(W) | 220 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |

다목적 냉동고 340 리터



CWSM-360FA

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W1200×D650×H890 | 선반(개) | 2 |
| 내부크기(mm) | W1080×D528×H675 | 중량(kg) | 66 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 340 | 소비전력(W) | 250 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |

다목적 냉동고 340 리터 2도어



CWSM-360FA(2D)

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W1200×D650×H890 | 선반(개) | 2 |
| 내부크기(mm) | W1080×D528×H675 | 중량(kg) | 66 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 340 | 소비전력(W) | 250 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |

다목적 냉동고 (디지털 / 아날로그)

Solid Lid Chest Freezers (Digital / Analog)



직냉식



디지털



아날로그

| 컨트롤러 | 디지털, 아날로그

다목적 냉동고 525 리터



CWSM-570FA

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W1600×D700×H890 | 선반(개) | 3+1(바스켓) |
| 내부크기(mm) | W1480×D578×H675 | 중량(kg) | 95 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 525 | 소비전력(W) | 450 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |

다목적 냉동고 525 리터 2도어



CWSM-570FA(2D)

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W1600×D700×H890 | 선반(개) | 3+1(바스켓) |
| 내부크기(mm) | W1480×D578×H675 | 중량(kg) | 95 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 525 | 소비전력(W) | 450 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |

다목적 냉동고 675 리터 2도어



CWSM-700FA(2D)

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W1800×D700×H890 | 선반(개) | 3+1(바스켓) |
| 내부크기(mm) | W1680×D580×H675 | 중량(kg) | 110 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 675 | 소비전력(W) | 450 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |

다목적 냉동고 755 리터 2도어



CWSM-850FA (2D)

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|
| 외부크기(mm) | W1800×D850×H890 | 선반(개) | 3+1(바스켓) |
| 내부크기(mm) | W1680×D728×H675 | 중량(kg) | 120 |
| 내용적(L) | 냉동전용 : 755 | 소비전력(W) | 450 |
| 온도범위 | 디지털 : -26℃~0℃, 아날로그 : -24℃~-15℃ | 전원 | AC 220V/60Hz |