




깨끗한 온수를 넉넉하고 빠르게 공급해 주는

전기 온수기




일정한 온도의 온수를 필요할 때 필요한 만큼 넉넉하게 공급해 줍니다.
정제된 물도 동시에 추출할 수 있어 대형 매장의 필수아이템 입니다.



직관적인 디지털 LED 표시기 장착

디지털 LED 표시기를 통해 온도를 직관적으로 조절하며, 70~95 °C까지 설정할 수 있습니다.




예열기능으로 연속 온수 공급

예열기능으로 기다림 없이 일정한 온도의 온수를 바로 받을 수 있습니다.



위생적인 스테인리스 사용

부식에 강한 스테인리스로 제품외관과 저수조를 제작해 고급스럽고 위생적입니다.



슬라이딩 방식 컵받이 장착

컵받이 바닥에 타공처리가 되어 있어 물이 흘러 넘쳐도 안심하고 사용할 수 있습니다.

전기온수기 수동·전자동

Hot Water Dispensers



디지털 LED



연속온수



스테인리스



온수 / 상온수



- 직관적인 디지털 LED 표시기 장착 • 예열기능으로 연속 온수 공급
- 위생적인 스테인리스 사용 • 슬라이딩 방식 컵받이 장착

전기온수기 수동 1구



WS-WH200E

크 기(mm)	W235×D385×H560	중 량	10 kg
기능	온수		
온수용량	13 L	온도범위	70 °C ~ 95 °C
전 원	단상 AC 220 V 60 Hz	소비 전력	2 kW

전기온수기 수동 2구



WS-WT200E

크 기(mm)	W235×D385×H560	중 량	10 kg
기능	온수 + 상온수		
온수용량	13 L	온도범위	70 °C ~ 95 °C
전 원	단상 AC 220 V 60 Hz	소비 전력	2 kW

전기온수기 전자동 1구



WS-WB200

크 기(mm)	W235×D465×H560	중 량	14 kg
기능	온수 + 상온수, 자동		
온수용량	18.5 L	온도범위	70 °C ~ 95 °C
전 원	단상 AC 220 V 60 Hz	소비 전력	2 kW

전기온수기 전자동 3구



WS-WA200

크 기(mm)	W235×D465×H560	중 량	14 kg
기능	온수 + 상온수, 자동/수동		
온수용량	18.5 L	온도범위	70 °C ~ 95 °C
전 원	단상 AC 220 V 60 Hz	소비 전력	2 kW